

# FICHE D'ENTRETIEN

## Entretien TERRASSE EN BOIS

Version du 10.11.2021



### 1. Généralités

Le bois est un matériau naturel et vivant, il est normal que des fissures se créent et que les lames se déforment.

Les lames, de toutes essences, soumises aux intempéries deviendront grises sans traitement.

Les bois se dégraderont au fil des années en fonction de leur essence et de leur exposition à la pluie et au soleil.

### 2. Traitement de protection

Pour augmenter la durabilité des revêtements de terrasse en bois, un traitement protecteur à base d'huile est préconisé deux fois par année ; une fois avant l'hiver et une fois au printemps.

Ce traitement aura la fonction de nourrir le bois et de saturer ses cavités d'huile. Ces dernières ne pourront ainsi plus se remplir d'eau.

Sans traitement, le revêtement en bois deviendra gris, avec ou sans taches noires selon l'essence.

Mélèze / douglas	Acoya	Frêne Thermo	Teck
			
Gris plus foncé avec des nuances de brun	Gris clair uniforme	Gris avec nuances de brun	Gris assez clair uniforme

### 3. Contrôle des lames

Un contrôle visuel régulier est nécessaire pour garantir la pérennité de la terrasse

Contrôle	Cause	Action
Apparition de moisissure sur le bout des lames	Usure naturelle Manque d'entretien Manque de ventilation	Brosser la moisissure et traiter avec produit anti-fongique Changer la lame
Moisissure de la sous-construction	Usure naturelle	Changer la sous-construction si les lames ne tiennent plus
Fissuration traversante des lames	Séchage naturel du bois	Changer la lame
Dévisage des fixations	Dilatation due à la chaleur	Revisser la fixation ou la changer
Apparition de mini fissures sur les lames	Séchage naturel du bois	Traitement avec huile pour nourrir le bois Attendre la pluie

Lames glissante en cas de pluie	Couche de mousse qui se crée naturellement à la surface des lames	Nettoyage avec une brosse et traitement à base d'huile
---------------------------------	---	--

## 4. Nettoyage

Une pellicule de mousse sera souvent présente sur la surface rendant glissant le revêtement en cas de pluie.

Il est possible de nettoyer le revêtement afin de lui redonner une couleur brune avec un brossage. Vous pouvez utiliser une brosse à récurer, ou une brosseuse électrique disponible dans les commerces



Attention ne pas utiliser un jet coupant de type Kärcher. Vous abîmerez les fibres du bois en les rendant plus poreuses.



## 5. Contrat d'entretien

Vous pouvez demander un contrat d'entretien ponctuel ou périodique auprès de notre entreprise ou de votre peintre usuel.